


Hahn KT-EV KT-SN KT-SV



Campos de aplicación Para perfiles de PVC Viviendas Obra pública	✓ ✓ x	✓ ✓ x	✓ ✓ x
Material Perfiles de aluminio extruido	✓	✓	✓
Tamaño Anchura Altura	 102,5 mm 97 mm	85 mm 97 mm	85 mm 97 mm
Resistencia / Carga Máxima	120 kg	80 kg	80 kg
Libre de mantenimiento	✓	✓	✓
Colores Colores-RAL	✓	✓	✓
Fijación / Montaje Grado elevado de pre-montaje KT-Fix Fijación directa/tornillo estándar/tornillo auto-perforante Apta para mano izq. y mano der. Sin interrupción de la junta Fijación suplementaria lateral en canto	✓ ✓ ✓/✓ ✓ ✓ x	✓ x ✓/✓ ✓ ✓ ✓	✓ x ✓/✓ ✓ ✓ x
Rangos de altura de galce 15–20 mm 16,5–21,5 mm 18–23 mm 20–25 mm 22–27 mm	✓ ✓ ✓ x ✓	✓ ✓ ✓ x ✓	✓ ✓ ✓ x ✓
Versiónes especiales para marcos estrechos y muy estrechos	✓	x	✓
Regulación Regulaciones por una sola persona En 6 dirección con hoja colgada Sin modificar estética Regulación horizontal Regulación vertical Ajuste de presión de cierre en continuo ±2,5 mm/+0,5 mm adicional dentro de rango de galce	✓ ✓ ✓ en continuo ±5 mm en continuo +3/-2 mm ✓/x	✓ ✓ ✓ en continuo ±5 mm en continuo +3/-2 mm ✓/x	✓ ✓ ✓ en continuo ±5 mm en continuo +3/-2 mm ✓/x
Certificados Certificado CE según EN 1935:2002 SKG	✓ 2 estrellas	✓ 2 estrellas	✓ x