


Hahn
KT-N 6R
KT-V 6R
KT-EN



Einsatzgebiet Für Profile aus Kunststoff Wohnungsbau Objektbau	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ x
Material Stranggepresstes Aluminium	✓	✓	✓
Größe Breite Höhe	 99 mm 112 mm	106 mm 112 mm	102,5 mm 97 mm
Belastbarkeit/Tragkraft	160 kg	160 kg	120 kg
Wartungsfrei	✓	✓	✓
Farbausführung RAL-Farben	✓	✓	✓
Befestigung Weitestgehend vormontiert KT-Fix Direktverschraubung in Rahmen & Flügel/ optional mit selbstbohrender Schraube Verwendung DIN links/DIN rechts Durchgehende Türdichtung Zusätzliche Verschraubung im Aufdeck	✓ ✓ ✓/x ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓/x ✓ ✓ x	✓ x ✓/✓ ✓ ✓ ✓
Ausführungen Aufdeck 15–20 mm 16,5–21,5 mm 18–23 mm 20–25 mm 22–27 mm	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ x ✓
Spezialversionen für schmale und sehr schmale Rahmen	x	x	x
Verstellung Verstellung von einer Person durchführbar Eingehängter Türflügel in 6 Richtungen Gleichbleibende Optik Horizontalverstellung Höhenverstellung Dichtungsandruckverstellung stufenlos ±2,5 mm/ +0,5 mm Reserve innerhalb des Aufdeckbereiches	✓ ✓ ✓ stufenlos ±5 mm stufenlos +4/–3 mm ✓/✓	✓ ✓ ✓ stufenlos ±5 mm stufenlos +4/–3 mm ✓/✓	✓ ✓ ✓ stufenlos ±5 mm stufenlos +3/–2 mm ✓/x
Zertifikate CE-Zertifikat gemäß EN 1935:2002 SKG	✓ 2 Sterne	✓ 2 Sterne	✓ 2 Sterne